



* ECC 83 EL 84 GZ 34

gezeichnete Sockel-Stecker Schaltung jeweils auf die Kontaktstifte gesehen.

- alle Widerstände 0,25 Watt, falls nicht anders bezeichnet
- Kondensatoren 500 V
- Gleichspannungen mit Multax gemessen (5000 Ω/V)
- Wechselspannungen Netzfrequenz mit Multax gemessen (5000 Ω/V)
- Tonfrequenz mit RV 54 gemessen (RE 1M Ω)
- Mittenausgang 1+2 unbelastet, „Stereo links“ und „Stereo rechts“ mit je 5 Ω abgeschlossen, Lautstärkeregl. voll aufgedreht.

besteht aus 4 Blatt
Blatt 4

Frei- maße		Werkstoff	
1959	Datum	Name	
Gez.	28.10.	Bergen	
Bearb.		Gepr.	
Gepr.		Freigepr.	
Apparatebau G. m. b. H. Bingen/Rhein		Zeilchungsnummer 6101-000-00 E.St.	
Ersatz für		Ersatz durch	
Paßmaß	Abmaß	Maßstab	

Steckergehäuse mit Gleichrichter vollst.
Zeichnungs-Nr.: 6101-006-00

Bei Mikrophonanschluß
Kurzschlußstecker Nr.: 6010-306-00

